


ใหม่!



Siam Gypsum

ปูนฉาบยิปซัมอเนกประสงค์

สำหรับซ่อมแซม ฝ้างานภายใน
ฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัมและรอยแตกร้าวบนผนัง

อิชี่ พกซ์ ตราช้าง



วิธีใช้ผสมปูน :

1. ผสมปูนกับน้ำสะอาด อัตราส่วน ปูน 2 ส่วน ต่อ น้ำ 1 ส่วน โดยน้ำหนัก
2. โรยปูนลงในน้ำ ทิ้งไว้ประมาณ 2 นาที
3. เมื่อปูนซึมน้ำแล้ว กวนให้เข้ากันจนส่วนผสมไม่เป็นเม็ด ใช้งานได้ทันที
4. เมื่อผสมแล้วควรใช้งานให้หมดภายใน 30 นาที

ปริมาณสุทธิ

1 กก.

จัดจำหน่ายโดย บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม(สระบุรี) จำกัด

เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2555-0000 โทรสาร : 0-2555-0001-2

• รายละเอียดการสั่งซื้อ 1 กล่อง บรรจุ 24 กุญ

• รหัสสินค้า 8852429311074

มีวางจำหน่ายแล้ว **วันนี้!!**

*สามารถหาซื้อได้ที่ร้านยิปซัมเอ็กซ์เพรส และร้านค้าผู้แทนจำหน่ายเอสซีจี