

ปูนฉาบรอยต่อ

อีซี **จีอาร์ท**
ตราช้าง



สูตรใหม่ ผสมง่าย ฉาบลื่นได้เนื้อ แข็งไว้กำลังดี ไม่ยุบตัว

ปูนฉาบรอยต่อ
อีซี จีอิพท์
トラช่าง

ปูนฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัม トラช่าง สูตรใหม่
จากผู้เชี่ยวชาญด้านงานฝ้าเพดานและผนังยิปซัม

เลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพดีที่สุด ผลิตด้วยเครื่องจักรทันสมัยและควบคุมการผลิตให้คุณภาพสม่ำเสมอทุกล็อต ตอบโจทย์ความต้องการของช่างยิปซัมมืออาชีพ ได้งานคุณภาพ ทำงานเสร็จไว


- ✓ เนื้อปูนละเอียด ผสมง่าย
- ✓ ฉาบลื่น ได้เนื้อเต็มร่อง
- ✓ แห้งไวกำลังดี ไม่ยุบตัว เบาลแรงขัด
- ✓ ผิวเรียบเนียน แรงยึดเกาะดีเยี่ยม ไม่แตกร้าว
- ✓ บรรจุถุง 20 กก. ประหยัดและเบาแรงยกกว่า

ใช้สำหรับฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัม งานฝ้าเพดาน หรือผนังยิปซัม ภายใน


การใช้งาน

สัดส่วนการผสม	ปูน 2 ส่วนต่อน้ำสะอาด 1 ส่วน โดยน้ำหนัก (สามารถเติมน้ำเพิ่มได้เล็กน้อยหากต้องการให้ฉาบลื่นขึ้น)
ระยะเวลาใช้งานหลังผสม	ประมาณ 60 นาที
ระยะเวลาแห้งตัว หรือ ฉาบทับได้	ประมาณ 75 ถึง 90 นาที
พื้นที่แผ่นยิปซัมสำหรับใช้งานฉาบรอยต่อ	ประมาณ 40 ถึง 50 ตารางเมตร ต่อ 1 ถุง (บรรจุถุงละ 20 กก.)

ขั้นตอนการฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัม



1. ใช้ปูน อีซี จีอิพท์ ฉาบปิดรอยต่อแผ่นยิปซัม โดยให้รอยฉาบกว้างประมาณ 6 นิ้ว จากนั้น ปิดกับรอยต่อด้วยน้ำปูนและสีที่เตรียม



2. ฉาบปูนกับฉาบอีกครั้งโดยฉาบผิวให้เรียบเสมอกันทั่วหน้าของแผ่นยิปซัม



75 นาที

3. กิ่งที่ปูนแห้งตัว ประมาณ 75 นาที (หากสีผนังมีสีเข้มหรือสีที่สีอ่อน ให้รออีกประมาณ 15 นาที เพื่อการแห้งตัวที่สมบูรณ์)



4. ฉาบปูนกับอีกครั้ง โดยให้รอยฉาบกว้างอย่างน้อย 11 นิ้ว ฉาบให้ผิวเรียบเสมอกัน หลังจากปูนแห้งสนิท ใช้กระดาษทรายขัดตกแต่งผิวอีกครั้ง

ผลิตภัณฑ์ปูนยิปซัมคุณภาพ トラช่าง

กลุ่ม ปูนฉาบรอยต่อ



ปูนฉาบยิปซัม
อีซี พลาส 120
สูตรสำหรับงานฉาบรอยต่อ
ที่ให้ความประณีตและเรียบ
เนียนในการตกแต่ง



อีซี พิกซ์
บรรจุถุงละ 1 กก.
สำหรับงานซ่อมแซม
เก็บงานภายใน

ประเภทสินค้า : MS

กลุ่ม ปูนฉาบตกแต่งภายใน



ปูนฉาบตกแต่งภายใน
ชนิดฉาบหนา
อีซี โค้ค
(5-50 มม.)
ใช้แทนการฉาบปูนซีเมนต์
ไม่ต้องฉาบบางทับ
เรียบเนียน ยึดเกาะแน่น



ปูนฉาบตกแต่งภายใน
ชนิดฉาบบาง
อีซี สกิม
(2-5 มม.)
ได้พื้นผิวเรียบเนียน
ไร้รอยแตกขยายงา

ประเภทสินค้า : TM

กลุ่ม ปูนกาวยิปซัม



ปูนกาวติดผนังยิปซัม
อีซี บอนด์
เนื้อปูนประสิทธิภาพยึดเกาะสูง
แข็งแรงทนทาน สำหรับงานติดตั้ง
แผ่นยิปซัมเข้ากับผนังก่ออิฐ
ผนังฉาบปูน ผนังคอนกรีต

ประเภทสินค้า : TM



ยิปซัม
トラช่าง

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด
เลขที่ 9 อาคารภคินี ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2555-0000 แฟกซ์ : 0-2555-0001-2
www.siamgypsum.com
f GypsumTraChangTH



SCG Contact Center
02 586 2222



P063
07/59

